

Kaltwasserspeicher Serie VKR (Führungsrohren)

Die Serie VKR besteht aus wärmegedämmten Kaltwasserspeichern. Normalerweise werden sie zur Steigerung der thermischen Trägheit von Anlagen mit Layout 2 und bei mittleren und hohen Durchflussmengen eingesetzt. Sie sind mit Führungsrohren versehen, die im Speicher einen Vorzugskreislauf erzeugen.

Material: Kohlenstoffstahl

Modell	Art	Einsatz
VKR	Buntes PVC	Innenaufstellung

Auskleidung

Kapazität (l)	Art	Dicke (mm)
von 100 bis 1000	Hochdichter Polyurethan-Hartschaum	30
ab 1500	Geschlossenzelliger Polyethylen-Schaum	20

Wärmedämmung

Min. Temperatur	Max. Temperatur	Max. Druck
-10 °C	60 °C	6 bar

Einsatzgrenze


 **Standard-Zubehör:** siehe S. 128

 **Sonderausführungen:** siehe S. 129



TESTED

Kapazität l	VKR		Mit stehender Verpackung	
	Code	Preis	Abmessungen cm	Gewicht kg
100	816010154		49x49x107	26
200	816010155		54x54x145,5	37
300	816010156		64x64x154,5	50
500	816010157		74x74x183,5	85
800	816010158		88x88x186	113
1000	816010159		94x94x214,6	137
1500	816010160		107x107x228	193
2000	816010161		117x117x260	262
2500	816010162		132x132x239,5	283
3000	816010163		132x132x289,5	330
4000	816010164		147x147x296,5	487
5000	816010165		167x167x300,5	577



Kaltwasserspeicher: Abmessungen Serie VKR

100 < Kapazität < 1.000

1.500 < Kapazität < 5.000

Legende

D	Entleerung
E1	Sonde / Thermometer
E2	Sonde / Thermometer
G1	Von der Anlage
G2	Zur Anlage
P1	Zur Energiequelle
P2	Von der Energiequelle
T	Entlüftung





Tabelle der Anschlüsse

Kapazität l	D Zoll	E1 Zoll	E2 Zoll	G1 Zoll	G2 Zoll	P1 Zoll	P2 Zoll	T Zoll
100	1 1/4	1/2	1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/4
200	1 1/4	1/2	1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/4
300	1 1/4	1/2	1/2	2	2	2	2	1 1/4
500	1 1/4	1/2	1/2	3	3	3	3	1 1/4
800	1 1/2	1/2	1/2	3	3	3	3	1 1/2
1000	1 1/2	1/2	1/2	3	3	3	3	1 1/2
1500	2	1/2	1/2	3	3	3	3	2
2000	2	1/2	1/2	3	3	3	3	2
2500	2	1/2	1/2	4	4	4	4	2
3000	2	1/2	1/2	4	4	4	4	2
4000	2	1/2	1/2	4	4	4	4	2
5000	2	1/2	1/2	4	4	4	4	2

Tabelle der Abmessungen

Kapazität l	Øe mm	Ht mm	R' mm	D mm	E1 mm	E2 mm	G1 mm	G2 mm	P1 mm	P2 mm
100	460	950	1060	125	610	760	760	290	760	290
200	510	1335	1430	120	990	1140	1140	290	1140	290
300	610	1425	1555	130	1015	1165	1165	365	1165	365
500	710	1710	1855	135	1285	1435	1435	385	1435	385
800	850	1740	1940	125	1295	1445	1445	395	1445	395
1000	910	2025	2225	120	1560	1710	1710	410	1710	410
1500	1040	2160	2400	165	1650	1800	1800	500	1800	500
2000	1140	2480	2730	155	1955	2105	2105	505	2105	505
2500	1290	2275	2620	180	1715	1865	1865	565	1865	565
3000	1290	2775	3060	180	2215	2365	2365	565	2365	565
4000	1440	2845	3190	160	2240	2390	2390	590	2390	590
5000	1640	2885	3320	140	2250	2400	2400	600	2400	600

R': Kippmaß